

Odkraplacze lamelowe z PP i PCV

DEP156

DEP177

Odkraplacze lamelowe (eliminatory unosu kropel) Hewitech zostały zaprojektowane dla chłodni przeciw- oraz krzyżowoprądowych o ciągu naturalnym i wymuszonym.

Nasze eliminatory charakteryzują się wysoką sprawnością odkraplania przy jednoczesnym minimalnym oporze przepływu powietrza.

Moduły eliminatora są lekkie, a zarazem wytrzymałe, natomiast różnorodna geometria odstępników umożliwia indywidualny dobór odpowiednich modułów.



Cechy i zalety:

- Niski spadek ciśnienia oraz duża wydajność separacji dzięki optymalnej konstrukcji profilu i krawędzi lamel eliminatora
- Optymalne rozwiązanie dla zastosowania w chłodniach o dużej powierzchni zabudowy - możliwości dostawy lameli o maksymalnej długości 6 m,
- Elastyczność prac projektowych uzyskana dzięki możliwości produkowania lameli o różnych długościach - indywidualnie pod kątem danej realizacji i wymogów Inwestora
- Wysoka wytrzymałość profili uzyskana dzięki stosowanej grubości lameli od 1,2 do 2 mm, pozwalająca na maksymalny rozstaw belek wsporczych dochodzący do 2m – ustalone indywidualnie
- Produkt dostępny również w wersji z powłoką antybakteryjną oraz w wersji uniepalnionej
- Minimalizacja kosztów transportu dzięki montażowi u klienta
- Lamel eliminatora są łatwe do czyszczenia

DANE TECHNICZNE

		DEP 156	DEP 177	Inne typy geometrii na zapytanie
Wysokość profilu	[mm]	156	177	
Grubość profili	[mm]	1,5-2	~1,2	
Materiał (stabilizacja UV)		PP	PVC	
Długość profilu	[m]	< 6	< 6	
Odstępniki	[mm]	38, 44 (pojedyncze) 48 (wieloczęściowe)	44 (pojedyncze) 33 (wieloczęściowe)	Inne typy odstępników na zapytanie
Gęstość tw. sztucznego	[g/cm ³]	PP: 0,95 – 1,1	PVC: 1,4 -1,6	
Temperatura pracy	[°C]	PP: -20 do 75	PVC: 0 do 55	

- Produkcja zgodna z Dyrektywą REACH - stosowane surowce są wymienione w zestawieniu i zaaprobowane zgodnie z prawem europejskim obowiązującym od 2007 roku
- Stosowanie materiału PP – przyjaznego dla środowiska, charakteryzującego się wysoką odpornością chemiczną i odpornością na promieniowanie UV

Hewitech Polska Sp. z o.o.

Ul. Połczyńska 67 A
75-816 Koszalin
Tel. +48 94 342 48 31
Fax. +48 94 342 51 95

Obsługa techniczno-handlowa

Ul. Damrota 18F
43-186 Orzesze
Tel.+48 784 331 265

email: handel@hewitech.pl

